



SL-650

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA LA CLASE 8 DE CAMION

SL-650

Capacidad de Levante de
65,000 libras (30 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Capacidad de Levante/Volteo de 65,000 libras (30 toneladas)
- ➡ Altura de Brazo Fijo 61 ¾ pulgadas (1568 mm)
- ➡ Longitud Potencial de Carrocerías /Contenedores 17 a 24 pies (5181 mm a 7315 mm)
- ➡ Cerradura Deslizante para los carrocerías u opción patentada de Cerradura Universal
- ➡ Acabado con Pintura en Polvo
- ➡ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ➡ Sección de Doble Pivote Trasero
- ➡ Garantía Limitada de 5 Años



SL-650

ESPECIFICACIONES

MODELO		SL-650
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	29490 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	54°
	PESO DEL EQUIPO**	FIJO 3715 kg
		AJU N/A
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO	5753 mm
	ALTURA DEL GANCHO	FIJO 1569 mm
		AJU N/A
	ALURA DEL BASTIDOR	330 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	3175 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA	6,1 m - 6,7 m
	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*	5,2 m - 7,3 m
SISTEMA HIDRÁULICO	ANCHO DE LA CARROCERÍA**	1029 mm / 1057 mm
	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	Engranaje (73.1)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	98,4 L/min @ 1,500 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO	24,1 MPa
CILINDROS DE LEVANTE	DEPÓSITO HIDRÁULICO	113,6 L
	CANTIDAD	2
	DIÁMETRO	Ø 191 mm
CILINDRO DE GANCHO	DESPLAZAMIENTO	2083 mm
	CANTIDAD	1
	DIÁMETRO	Ø 114 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	DESPLAZAMIENTO	1321 mm
	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	25000 kg O Mayor
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	N/A
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	4648 mm - 4953 mm
	ESPACIO LIBRE RIELES*	6401 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1143 mm
	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B, 4 Perno
	TORQUE REQUERIDO	312 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.