



LÍNEA DE SERIES X

SL-418X • SL-518X • SL-520X

DISEÑADO PARA LA CLASE DE CAMIÓN 8 PESADO

SL-418X

40,000 lb. Capacidad

SL-518X

50,000 lb. Capacidad

SL-520X

50,000 lb. Capacidad



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Capacidad de Levante/Volteo de 40.000 a 50.000 libras (18 toneladas)
- ➡ Brazo Fijo 61 ¾ pulgadas (1568 mm) o con opción Ajustable de 61 ¾ O 53 7/8 (1568 mm / 1368 mm)
- ➡ Longitud Potencial de Carrocerías / Contenedores
 - SL-418X 14' - 22' (4268 mm a 6705 mm)
 - SL-518X 14' - 22' (4268 mm a 6705 mm)
 - SL-520X 17' - 24' (5182 mm a 7315 mm)
- ➡ Cerradura Deslizante para los carrocerías o opción patentado de Cerradura Universal
- ➡ Acabado con Pintura en Polvo
- ➡ Doble Cilindros de Levante/Volteo
- ➡ Secciones de Doble Pivote Trasero
- ➡ Garantía Limitada de 5 Años



SERIES X

ESPECIFICACIONES

MODELO		SL-418X	SL-518X	SL-520X
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	18150 kg	22675 kg	22675 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	58°	58°	60°
	PESO DEL EQUIPO**	FIJO 2676 kg AJU 2740 kg	2676 kg 2740 kg	2812 kg 2876 kg
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO	5105 mm	5105 mm	5658 mm
	ALTURA DEL GANCHO	FIJO 1569 mm AJU 1569 mm / 1368 mm	1569 mm 1569 mm / 1368 mm	1569 mm 1569 mm / 1368 mm
	ALURA DEL BASTIDOR	292 mm	292 mm	292 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	2680 mm	2680 mm	2921 mm
	LONGITUD DE CARROCEÍA ÓPTIMA	5,5 m - 6,1 m	5,5 m - 6,1 m	6,1 m - 6,7 m
	LONGITUD DE CARROCEÍA POTENCIAL*	4,3 m - 6,7 m	4,3 m - 6,7 m	5,2 m - 7,3 m
	ANCHO DE LA CARROCEÍA**	1029 mm / 1057 mm	1029 mm / 1057 mm	1029 mm / 1057 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	Pistón Axial (62.9)	Pistón Axial (62.9)	Pistón Axial (62.9)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	80 L/min @ 1,300 RPM	80 L/min @ 1,300 RPM	80 L/min @ 1,300 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO	26,5 MPa	32,1 MPa	32,1 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO	94,6 L	94,6 L	94,6 L
CILINDROS DELEVANTE	CANTIDAD	2	2	2
	DIÁMETRO	Ø 152 mm	Ø 152 mm	Ø 152 mm
	DESPLAZAMIENTO	2000 mm	2000 mm	2165 mm
CILINDRO DE GANCHO	CANTIDAD	1	1	1
	DIÁMETRO	Ø 102 mm	Ø 102 mm	Ø 102 mm
	DESPLAZAMIENTO	1219 mm	1219 mm	1321 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	20400 kg o mayor	22700 kg o mayor	22700 kg o mayor
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	N/A	N/A	N/A
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	4013 mm - 4318 mm	4013 mm - 4318 mm	4521 mm - 4826 mm
	ESPACIO LIBRE RIELES*	5817 mm	5817 mm	6299 mm
	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1143 mm	hasta 1143 mm	hasta 1143 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B-B, 4 Perno Eje Estrado 1" 15T 16/32	Montaje Directo SAE B-B, 4 Perno Eje Estrado 1" 15T 16/32	Montaje Directo SAE B-B, 4 Perno Eje Estrado 1" 15T 16/32
	TORQUE REQUERIDO	339 N m	339 N m	339 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.