



SL-105

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIONES LIGEROS CLASE 4

SL-105

Capacidad de 10.500 Libras
(4,7 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Capacidad de Levante/Volteo de 10.500 Libras (4,7 toneladas)
- ➡ Altura de Brazo Fijo 35 5/8 Pulgadas (905 mm)
- ➡ Longitud Potencial de Carrocerías /Contenedores de 10 a 13 Pies (3048 mm a 3962 mm)
- ➡ Cerradura Deslizante para las Carrocerías u Opción Patentada de Cerradura Universal
- ➡ Acabado con Pintura en Polvo
- ➡ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ➡ Sección de Doble Pivote Trasero
- ➡ Garantía Limitada de 5 Años



SL-105

ESPECIFICACIONES

MODELO		SL-105
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	4 760 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	58°
	PESO DEL EQUIPO**	FIJO 712 kg
		AJU N/A
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO	2 946 mm
	ALTURA DEL GANCHO	FIJO 905 mm
		AJU N/A
	ALURA DEL BASTIDOR	140 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	1 476 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA	3,1 m - 3,7 m
	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*	3,1 m - 4,0 m
SISTEMA HIDRÁULICO	ANCHO DE LA CARROCERÍA**	1 057 mm
	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	engranaje (30.5)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	27,3 L/min @ 1,000 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO	22,4 Mpa
CILINDROS DE LEVANTE	DEPÓSITO HIDRÁULICO	56,7 L
	CANTIDAD	2
	DIÁMETRO	Ø 102 mm
CILINDRO DE GANCHO	DESPLAZAMIENTO	965 mm
	CANTIDAD	1
	DIÁMETRO	Ø 64 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	DESPLAZAMIENTO	610 mm
	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	7 257 kg - 8 845 kg
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	2 134 mm - 2 438 mm
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	N/A
	ESPACIO LIBRE RIELES*	3 302 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1016 mm
	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B, 2 Perno
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	TORQUE REQUERIDO	109 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.