



SL-105

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIONES LIGEROS CLASE 4

SL-105

Capacidad de 10.500 Libras
(4,7 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Capacidad de Levante/Volteo de 10.500 Libras (4,7 toneladas)
- ➡ Altura de Brazo Fijo 35 5/8 Pulgadas (905 mm)
- ➡ Longitud Potencial de Carrocerías /Contenedores de 10 a 13 Pies (3048 mm a 3962 mm)
- ➡ Cerradura Deslizante para las Carrocerías u Opción Patentada de Cerradura Universal
- ➡ Acabado con Pintura en Polvo
- ➡ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ➡ Sección de Doble Pivote Trasero
- ➡ Garantía Limitada de 5 Años



SL-105

ESPECIFICACIONES

MODELO	SL-105
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)
	4 760 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO
PESO DEL EQUIPO**	FIJO
	712 kg
	AJU
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO
	2 946 mm
	ALTURA DEL GANCHO
	FIJO
	905 mm
	AJU
	N/A
	ALURA DEL BASTIDOR
	140 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD
	1 476 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA
	3,1 m - 3,7 m
	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*
	3,1 m - 4,0 m
	ANCHO DE LA CARROCERÍA**
	1 057 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)
	engranaje (30.5)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*
	27,3 L/min @ 1,000 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO
	22,4 Mpa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO
	56,7 L
CILINDROS DE LEVANTE	CANTIDAD
	2
	DIÁMETRO
	Ø 102 mm
	DESPLAZAMIENTO
	965 mm
CILINDRO DE GANCHO	CANTIDAD
	1
	DIÁMETRO
	Ø 64 mm
	DESPLAZAMIENTO
	610 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*
	5 900 kg - 8 600 kg
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*
	2 134 mm - 2 438 mm
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)
	N/A
	ESPACIO LIBRE RIELES*
	3 302 mm
	ALTURA DE LOS RIELES
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	hasta 1016 mm
	MONTAJE DE BOMBA*
	Montaje Directo SAE B, 2 Perno
	TORQUE REQUERIDO
	109 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.