



SL-160/SL-212/SL-214

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIÓN LIGERO/MEDIANO CLASE 5 A 7

SL-160

Capacidad de 16.000 Libras
(7,2 toneladas)

SL-212

Capacidad de 20.000 Libras
(9 toneladas)

SL-214

Capacidad de 20.000 Libras
(9 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Capacidad de Levante/Volteo de 16.000 - 20.000 Libras (7,2 a 9 toneladas)
- ➡ Altura de Brazo Fijo de 35 5/8 (905 mm) Pulgadas u Opción de Brazo Ajustable de 35 5/8 (905 mm) o 53 7/8 (1368 mm)
- ➡ Longitud Potencial de Carrocías /Contenedores
 - SL-160 10' - 15' (3048 mm a 4572 mm)
 - SL-212 10' - 16' (3048 mm a 4877 mm)
 - SL-214 12' - 18' (3658 mm a 5486 mm)
- ➡ Cerradura Deslizante para las Carrocías u Opción Patentada de Cerradura Universal
- ➡ Acabado con Pintura en Polvo
- ➡ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ➡ Sección de Doble Pivote Trasero
- ➡ Garantía Limitada de 5 Años



SL-160/SL-212/SL-214

ESPECIFICACIONES

MODELO		SL-160	SL-212	SL-214
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	7260 kg	9070 kg	9070 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	56°	58°	57°
	PESO DEL EQUIPO**	FIJO AJU	1043 kg 1111 kg	1152 kg 1216 kg
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO	3546 mm	3505 mm	3902 mm
	ALTURA DEL GANCHO	FIJO AJU	905 mm 905 mm / 1368 mm	905 mm 905 mm / 1368 mm
	ALURA DEL BASTIDOR	191 mm	191 mm	191 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	1796 mm	625 mm	2040 mm
	LONGITUD DE CARROCEÍA ÓPTIMA	3,7 m - 4,3 m	3,7 m - 4,3 m	4,3 m - 4,9 m
	LONGITUD DE CARROCEÍA POTENCIAL*	3,1 m - 4,6 m	3,1 m - 4,9 m	3,7 m - 5,5 m
	ANCHO DE LA CARROCEÍA**	1057 mm / 1029 mm	1057 mm / 1029 mm	1057 mm / 1029 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	engranaje (48.5)	engranaje (48.5)	engranaje (48.5)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	43,2 L/min @ 1,000 RPM	43,2 L/min @ 1,000 RPM"	43,2 L/min @ 1,000 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO	22,4 MPa	22,4 MPa	22,4 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO	56,7 L	56,7 L	56,7 L
CILINDROS DELEVANTE	CANTIDAD	2	2	2
	DIÁMETRO	Ø 127 mm	Ø 140 mm	Ø 140 mm
	DESPLAZAMIENTO	1092 mm	1168 mm	1372 mm
CILINDRO DE GANCHO	CANTIDAD	1	1	1
	DIÁMETRO	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
	DESPLAZAMIENTO	813 mm	813 mm	914 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	8200 kg - 12000 kg	11300 kg - 16000 kg	11300 kg - 16000 kg
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	2743 mm - 3048 mm	2743 mm - 3048 mm	3048 mm - 3505 mm
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	N/A	N/A	N/A
	ESPACIO LIBRE RIELES*	3886 mm	3962 mm	4369 mm
	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1016 mm	hasta 1016 mm	hasta 1016 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B, 4 Perno	Montaje Directo SAE B, 4 Perno	Montaje Directo SAE B, 4 Perno
	TORQUE REQUERIDO	170 N m	170 N m	170 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.