



SL-220/SL-222

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIÓN LIGERO/MEDIANO CLASE 6 A 7

SL-220

Capacidad de 20.000 Libras
(10 toneladas)

SL-222

Capacidad de 22.000 Libras
(10 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Capacidad de Levante/Volteo de 20.000 - 22.000 Libras (10 toneladas)
- ➡ Cerradura Deslizante para los Carrocías u Opción Patentada de Cerradura Universal
- ➡ Altura de Brazo Fijo de 53 7/8 (1368 mm) Pulgadas u Opción de Brazo Ajustable de 53 7/8 (1368 mm) o 61 3/4 (1568 mm)
- ➡ Acabado con Pintura en Polvo
- ➡ Longitud Potencial de Carrocías /Contenedores
 - SL-220 14' - 22' (4267 mm a 6705 mm)
 - SL-222 14' - 20' (4267 mm a 6096 mm)
- ➡ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ➡ Sección de Doble Pivote Trasero
- ➡ Garantía Limitada de 5 Años



SL-220/SL-222

ESPECIFICACIONES

MODELO		SL-220	SL-222
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	9980 kg	9980 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	53°	53°
	PESO DEL EQUIPO**	FIJO	1851 kg
		AJU	1864 kg
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO	FIJO	1937 kg
			1964 kg
	ALTURA DEL GANCHO	4923 mm	4567 mm
		1368 mm	1368 mm
	ALURA DEL BASTIDOR	1368 mm / 1569 mm	1368 mm / 1569 mm
		229 mm	229 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	2484 mm	2418 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA	5,5 m - 6,1 m	4,9 m - 5,5 m
SISTEMA HIDRÁULICO	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*	4,3 m - 6,7 m	4,3 m - 6,1 m
	ANCHO DE LA CARROCERÍA**	1057 mm / 1029 mm	1057 mm / 1029 mm
		engranaje (73.1)	engranaje (73.1)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	65,9 L/min @ 1,000 RPM	65,9 L/min @ 1,000 RPM
CILINDROS DE LEVANTE	PRESIÓN DE ALIVIO	19,3 MPa	19,3 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO	94,6 L	94,6 L
	CANTIDAD	2	2
CILINDRO DE GANCHO	DIÁMETRO	Ø 152 mm	Ø 152 mm
	DESPLAZAMIENTO	1372 mm	1372 mm
	CANTIDAD	1	1
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	DIÁMETRO	Ø 89 mm	Ø 89 mm
	DESPLAZAMIENTO	1219 mm	864 mm
	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	11300 kg - 16000 kg	11300 kg - 16000 kg
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	3962 mm - 4420 mm	3607 mm - 4064 mm
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	3759 mm - 4064 mm	3404 mm - 3708 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	ESPACIO LIBRE RIELES*	5588 mm	5232 mm
	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1092 mm	hasta 1092 mm
	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B, 4 Perno	Montaje Directo SAE B, 4 Perno
TORQUE REQUERIDO		271 N m	271 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.



📍 1800 Broadway Avenue, Des Moines, IA 50313-2644

☎ 515-266-3042 📞 888-767-8000 🌐 www.swaploader.com

© 2025 Swaploader, USA. All rights reserved. SWL-F-SL-220/SL-222-SP 10.23.25