



SL-220/SL-222

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIÓN LIGERO/MEDIANO CLASE 6 A 7

SL-220

Capacidad de 20.000 Libras
(10 toneladas)

SL-222

Capacidad de 22.000 Libras
(10 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ↪ Capacidad de Levante/Volteo de 20.000 - 22.000 Libras (10 toneladas)
- ↪ Altura de Brazo Fijo de 53 7/8 (1368 mm) Pulgadas u Opción de Brazo Ajustable de 53 7/8 (1368 mm) o 61 3/4 (1568 mm)
- ↪ Longitud Potencial de Carrocías /Contenedores
 - SL-220 14' - 22' (4267 mm a 6705 mm)
 - SL-222 14' - 20' (4267 mm a 6096 mm)
- ↪ Cerradura Deslizante para los Carrocías u Opción Patentada de Cerradura Universal
- ↪ Acabado con Pintura en Polvo
- ↪ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ↪ Sección de Doble Pivote Trasero
- ↪ Garantía Limitada de 5 Años



SL-220/SL-222

ESPECIFICACIONES

MODELO	SL-220	SL-222
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	9980 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	53°
	PESO DEL EQUIPO**	1851 kg
		1937 kg
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO	4923 mm
	ALTURA DEL GANCHO	1368 mm
		1368 mm / 1569 mm
	ALURA DEL BASTIDOR	229 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	2484 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA	5,5 m - 6,1 m
	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*	4,3 m - 6,7 m
	ANCHO DE LA CARROCERÍA**	1057 mm / 1029 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	engranaje (73.1)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	65,9 L/min @ 1,000 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO	19,3 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO	94,6 L
CILINDROS DE LEVANTE	CANTIDAD	2
	DIÁMETRO	Ø 152 mm
	DESPLAZAMIENTO	1372 mm
CILINDRO DE GANCHO	CANTIDAD	1
	DIÁMETRO	Ø 89 mm
	DESPLAZAMIENTO	1219 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	11300 kg - 16000 kg
	CABINA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	3962 mm - 4420 mm
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	3759 mm - 4064 mm
	ESPACIO LIBRE RIELES*	5588 mm
	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1092 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B, 4 Perno
	TORQUE REQUERIDO	271 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.



1800 Broadway Avenue, Des Moines, IA 50313-2644

515-266-3042 888-767-8000 www.swaploader.com

© 2025 Swaploader, USA. All rights reserved. SWL-F-SL-220/SL-222-SP 07.09.25