



SL-330/SL-400

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIÓN MEDIANO CLASE 6 A 7

SL-330

Capacidad de 33.000 Libras
(15 toneladas)

SL-400

Capacidad de 40.000 Libras
(18 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ↪ Capacidad de Levante/Volteo de 33.000-40.000 Libras (15-18 toneladas)
- ↪ Altura de Brazo Fijo de 53 7/8 Pulgadas (1368 mm) u Opción de Brazo Ajustable de 61 3/4 (1568 mm)
- ↪ Longitud Potencial de Carrocerías/Contenedores
 - SL-330 12 a 18 Pies (3568 mm a 5486mm)
 - SL-400 12 a 18 Pies (3568 mm a 5486mm)
- ↪ Pistones de Nitrato Lustrado del Cilindro Hidráulico
- ↪ Cerradura Deslizante para las Carrocerías u Opción Patentada de Cerradura Universal
- ↪ Acabado con Pintura en Polvo
- ↪ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ↪ Sección de Doble Pivote Trasero
- ↪ Garantía Limitada de 5 Años



SL-330/SL-400

ESPECIFICACIONES

MODELO	SL-330	SL-400
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	14970 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	58°
	PESO DEL EQUIPO**	2309 kg
	FIJO	2377 kg
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	AJU	2454 kg
	GANCHO A RODILLO	4255 mm
	ALTURA DEL GANCHO	1569 mm
	FIJO	1569 mm / 1368 mm
	AJU	1569 mm / 1368 mm
	ALURA DEL BASTIDOR	279 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD	2256 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA	4,3 m - 4,9 m
SISTEMA HIDRÁULICO	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*	3,7 m - 5,5 m
	ANCHO DE LA CARROCERÍA**	1057 mm / 1029 mm
	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	engranaje (62.8)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	84,4 L/min @ 1,500 RPM
CILINDROS DE LEVANTE	PRESIÓN DE ALIVIO	24,1 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO	113,6 L
	CANTIDAD	2
CILINDRO DE GANCHO	DIÁMETRO	Ø 140 mm
	DESPLAZAMIENTO	1524 mm
	CANTIDAD	1
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	DIÁMETRO	Ø 102 mm
	DESPLAZAMIENTO	965 mm
	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	15000 kg o mayor
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	3607 mm - 3962 mm
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	3150 mm - 3454 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	ESPACIO LIBRE RIELES*	4953 mm
	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1092 mm
	MONTAJE DE BOMBA*	Montaje Directo SAE B, 4 Perno
	TORQUE REQUERIDO	271 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.