



SL-412

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIÓN PESADO CLASE 8

SL-412

Capacidad de 40.000 Libras
(18 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Capacidad de Levante/Volteo de 40.000 Libras (18 toneladas)
- Altura de Brazo Fijo de 53 7/8 Pulgadas (1368 mm) u Opción de Brazo Ajustable de 61 3/4 (1568)
- Longitud potencial de carrocerías/contenedores de 12 a 15 Pies (3658 mm a 4572 mm)
- Pistones de Nitrato Lustrado del Cilindro Hidráulico
- Cerradura Deslizante para las carrocerías u opción patentada de Cerradura Universal
- Acabado con Pintura en Polvo
- Doble Cilindro de Levante/Volteo
- Sección de Doble Pivote Trasero
- Garantía Limitada de 5 Años



SL-412

ESPECIFICACIONES

MODELO	SL-412		
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)		18150 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO		60°
	PESO DEL EQUIPO**	FIJO	2204 kg
AJU		2277 kg	
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO		3645 mm
	ALTURA DEL GANCHO	FIJO	1569 mm
		AJU	1569 mm / 1368 mm
	ALURA DEL BASTIDOR		279 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD		1920 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA		3,7 m - 4,3 m
	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*		3,7 m - 4,6 m
ANCHO DE LA CARROCERÍA**		1029 mm / 1057 mm	
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)		engranaje (62.8)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*		84,4 L/min @ 1,500 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO		24,1 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO		113,6 L
CILINDROS DELEVANTE	CANTIDAD		2
	DIÁMETRO		Ø 152 mm
	DESPLAZAMIENTO		1422 mm
CILINDRO DE GANCHO	CANTIDAD		1
	DIÁMETRO		Ø 102 mm
	DESPLAZAMIENTO		762 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*		20400 kg o mayor
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*		N/A
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)		2616 mm - 2921 mm
	ESPACIO LIBRE RIELES*		4394mm
	ALTURA DE LOS RIELES		hasta 1092 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	MONTAJE DE BOMBA*		Montaje Directo SAE B, 4 Perno
	TORQUE REQUERIDO		271 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.



📍 1800 Broadway Avenue, Des Moines, IA 50313-2644

☎ 515-266-3042 📞 888-767-8000 🌐 www.swaploader.com

© 2025 Swaploader, USA. All rights reserved. SWL-F-SL-412-SP 07.09.25