



SL-75

MODELO DE GANCHO HIDRÁULICO

DISEÑADO PARA EL MERCADO DE CAMIONES LIGEROS CLASE 4

SL-75

Capacidad de 7.500 libras
(3,4 toneladas)



LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ↔ Capacidad de Levante/Volteo de 7.500 Libras (3,4 toneladas)
- ↔ Altura de Brazo 35 5/8 Pulgadas (905 mm)
- ↔ Longitud potencial de carrocerías/contenedores de 9 a 13 Pies (2743 mm a 3962 mm)
- ↔ Cerradura Deslizante para las carrocerías u opción patentada de Cerradura Universal
- ↔ Acabado con Pintura en Polvo
- ↔ Doble Cilindro de Levante/Volteo
- ↔ Sección de Doble Pivote Trasero
- ↔ Garantía Limitada de 5 Años



SL-75

ESPECIFICACIONES

MODELO	SL-75
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)
	3400 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO
PESO DEL EQUIPO**	FIJO
	567 kg
AJU	N/A
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO
	2905 mm
	ALTURA DEL GANCHO
	FIJO
	905 mm
	AJU
	N/A
SISTEMA HIDRÁULICO	ALURA DEL BASTIDOR
	133 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD
	1516 mm
	LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA
	3,1 m - 3,7 m
	LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*
CILINDROS DE LEVANTE	2,7 m - 4,0 m
	ANCHO DE LA CARROCERÍA**
	1 057 mm / 991 mm
CILINDRO DE GANCHO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)
	engranaje (14)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*
	11,7 L/min @ 1,000 RPM
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	PRESIÓN DE ALIVIO
	22,4 Mpa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	26,5 L
CILINDROS DE LEVANTE	CANTIDAD
	1
	DIÁMETRO
CILINDRO DE GANCHO	Ø 102 mm
	DESPLAZAMIENTO
	965 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	CANTIDAD
	2
	DIÁMETRO
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	Ø 38 mm
	DESPLAZAMIENTO
	508 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*
	6350 kg - 7257 kg
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	2134 mm - 2438 mm
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)
	N/A
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	ESPACIO LIBRE RIELES*
	3200 mm
	ALTURA DE LOS RIELES
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	hasta 965 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	MONTAJE DE BOMBA*
	Montaje Directo SAE A, 2 Perno
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	TORQUE REQUERIDO
	54 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.