

ST-1614 GANCHO HIDRÁULICO REMOLCABLE

Características y Beneficios (Capacidad de 5,4 toneladas (12.000 libras))



ST-1614

SWL-F-TRL-GN-SP 06.12.25
© 2025 Swaploader USA, Ltd.
All rights reserved.

Especificaciones del ST-1614 Gancho Hidráulico Remolcable

Tráiler tipo Enganche de Cuello de Cisne con Poder Eléctrico

PVB	7,25 toneladas (16.000 libras)
Estimado Peso Tara	2.494 kg (5.500 libras)
Capacidad (Levante/Volteo)	5,442 kg
Longitud	3.558 a 4.267 mm (12 a 14 pies)
Altura del Gancho	Fijo 905 mm (36 pulgadas) Ajustable 1368 mm (54 pulgadas)
Distancia Entre Gancho y Rodillos	4.267 mm (168 pulgadas)
Distancia del Enganche Y Parachoques	7.290 mm (287 pulgadas)
Enganche/Acople	Perno redondo Ajustable de 25.000 libras (11,338 kg)
Ejes	Doble ejes Dexter de 10.000 libras (4.535 kg) Cada una
Frenos	Eléctricos
Llantas	14 Capas, 16 pulgadas Negro (ST235/80R G)
Safety Chains	3/8" x 35" Chains, 16,200 lb. Minimum Breaking Force

Motor de la Unidad de Potencia	Bucher 24V DC
Bomba	Engranaje 3 GPM
Control del Gancho	Control Inalámbrico para Gancho y Lona, App Celular con Diagnósticos
Cargar Sistema	Enchufe de Pared 110V (estándar) Anderson Connector 12V del Alternador del Camión (opcional)
Baterías	(2) Deep Cycle AGM31 (100Ah) 12V
Presión de Operación	3,500 PSI
Cilindro del Brazo	Diámetro de 3 pulgadas x Carrera del Cilindro de 36 pul. Una Válvula Contrabalanza
Cilindro de Levante	Diámetro de 5 pulgadas x Carrera del cilindro de 51 Pulgadas con doble válvulas De Contrabalanza
Luces	LED
Enchufe Eléctrico	7-Vías RV
Acabado del Tráiler	Textura Recubrimiento de Polvo Negro
Lona Automático (opcional)	Shur-Co® Waste Warrior, Poder abierto/ cerrado, Pórtico Manual

SWL-F-TRL-GN-SP 06.12.25 © 2025 Swaploader USA. Ltd. All rights reserved.



📍 1800 NE Broadway Avenue, Des Moines, IA 50313 ☎ 888-767-8000
 ✉ sales@swaploader.net 🌐 www.swaploader.com